

Quando non specificato, la preverniciatura avviene sul lato A.
When not specified, side A is coated.


disponibili in
varie colorazioni



caratteristiche statiche - section properties

mod. EGB 401

spessore - thickness mm	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
peso - weight Kg/ml	4,90	5,89	6,87	7,85	9,81
Kg/mq	5,35	6,42	7,49	8,57	10,72
J - cm ² / m		13,70	15,97	18,29	22,79
W - cm ² / m		4,71	5,51	6,32	7,94



Si producono laminati grecati per coperture a volta con qualunque raggio di curvatura.

tolleranza dimensionali in mm	
lunghezza	+/- 10
larghezza utile (passo)	+/- 2
spessore a norme UNI EN 10143	
fuori squadra	+/- 3

schema statico - static outline




spessore thickness mm	distanza degli appoggi in metri purlins spacing (m)										
mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,6	520	330	230	170	125	90	65				
0,7	610	390	270	195	150	105	75	55			
0,8	700	445	305	225	170	120	85	60			
1,0	880	560	385	280	210	150	110	80	60		

Carichi uniformemente distribuiti in Kg/mq (rapporto di conversione 1 Kg/mq = 0,00981 KN/mq).

Le tabelle sono state sviluppate per lamiere grecate con supporto in acciaio imponendo la limitazione di deformazione: freccia $f = 1/200 L$.

The tables have been developed for ribbed sheets with steel supports imposing the deformation limit: deflection $f = 1/200 L$.

schema statico - static outline



spessore thickness mm	distanza degli appoggi in metri purlins spacing (m)										
mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,6	650	415	285	210	160	125	100	80	60		
0,7	765	490	335	245	185	145	115	95	70	55	
0,8	875	560	385	280	215	165	135	110	80	65	50
1,0	1100	700	485	350	270	210	170	135	100	80	60